

施工パッケージ型積算方式標準単価表 令和7年4月 正誤表

誤			正			該当項	備考																																																																																																																																																												
施工パッケージ型積算基準 代表機労材規格一覧			施工パッケージ型積算基準 代表機労材規格一覧																																																																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>機労材区分</th> <th>名称・規格</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 機械損料</td><td>ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>2 機械損料</td><td>トラック [普通型] 2t 積</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>3 機械損料</td><td>トラック [普通型] 4~4.5t 積</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>4 機械損料</td><td>モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第1次基準値)] ブレード幅 3.7m</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>5 機械損料</td><td>ロードローラ[マダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量 10~12t</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>6 機械損料</td><td>タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量 3~4t</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>7 機械損料</td><td>タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量 8~20t</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>8 機械損料</td><td>振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>9 機械損料</td><td>振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量 8~10t</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>10 機械損料</td><td>振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量 2.4~2.8t</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>11 機械損料</td><td>振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 3~4t</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>12 機械損料</td><td>A S フィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>13 機械損料</td><td>A S フィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 2.4~6.0m [排出ガス対策型(第1次基準値)]</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>14 機械損料</td><td>A S フィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 3.0~8.5m [排出ガス対策型(第1次基準値)]</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>15 機械損料</td><td>ディストリビュータ[トラック架装式]2000~3000リットル</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>16 機械損料</td><td>アスファルトスプレヤ' [ガソリンエンジン駆動・手押し式]25リットル/min</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>17 機械損料</td><td>路面清掃車 [ブラシ式・四輪式] ホッパ容量 2.5~3.1m³</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>18 機械損料</td><td>散水車[トラック架装型]5500~6500リットル</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>19 労務</td><td>特殊作業員</td><td>人</td></tr> <tr><td>20 労務</td><td>普通作業員</td><td>人</td></tr> <tr><td>21 労務</td><td>運転手 (特殊)</td><td>人</td></tr> <tr><td>22 労務</td><td>運転手 (一般)</td><td>人</td></tr> <tr><td>23 労務</td><td>土木一般世話役</td><td>人</td></tr> <tr><td>24 材料</td><td>軽油 1.2号</td><td>リットル</td></tr> <tr><td>25 材料</td><td>ガソリン レギュラー</td><td>リットル</td></tr> </tbody> </table>			機労材区分	名称・規格	単位	1 機械損料	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	供用日	2 機械損料	トラック [普通型] 2t 積	供用日	3 機械損料	トラック [普通型] 4~4.5t 積	供用日	4 機械損料	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第1次基準値)] ブレード幅 3.7m	供用日	5 機械損料	ロードローラ[マダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量 10~12t	供用日	6 機械損料	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量 3~4t	供用日	7 機械損料	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量 8~20t	供用日	8 機械損料	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	供用日	9 機械損料	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量 8~10t	供用日	10 機械損料	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量 2.4~2.8t	供用日	11 機械損料	振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 3~4t	供用日	12 機械損料	A S フィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	供用日	13 機械損料	A S フィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 2.4~6.0m [排出ガス対策型(第1次基準値)]	供用日	14 機械損料	A S フィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 3.0~8.5m [排出ガス対策型(第1次基準値)]	供用日	15 機械損料	ディストリビュータ[トラック架装式]2000~3000リットル	供用日	16 機械損料	アスファルトスプレヤ' [ガソリンエンジン駆動・手押し式]25リットル/min	供用日	17 機械損料	路面清掃車 [ブラシ式・四輪式] ホッパ容量 2.5~3.1m ³	供用日	18 機械損料	散水車[トラック架装型]5500~6500リットル	供用日	19 労務	特殊作業員	人	20 労務	普通作業員	人	21 労務	運転手 (特殊)	人	22 労務	運転手 (一般)	人	23 労務	土木一般世話役	人	24 材料	軽油 1.2号	リットル	25 材料	ガソリン レギュラー	リットル	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>機労材区分</th> <th>名称・規格</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 機械損料</td><td>ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>2 機械損料</td><td>トラック [普通型] 2t 積</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>3 機械損料</td><td>トラック [普通型] 4~4.5t 積</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>4 機械損料</td><td>モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第1次基準値)]ブレード幅 3.7m</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>5 機械損料</td><td>ロードローラ[マダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量 10~12t 締固め幅 2.1m</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>6 機械損料</td><td>タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量 3~4t</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>7 機械損料</td><td>タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量 8~20t</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>8 機械損料</td><td>振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>9 機械損料</td><td>振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量 8~10t</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>10 機械損料</td><td>振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量 2.4~2.8t</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>11 機械損料</td><td>振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 3~4t</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>12 機械損料</td><td>A S フィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>13 機械損料</td><td>A S フィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>14 機械損料</td><td>A S フィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 3.0~8.5m [排出ガス対策型(第2次基準値)]</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>15 機械損料</td><td>ディストリビュータ[トラック架装式]2000~3000リットル</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>16 機械損料</td><td>アスファルトスプレヤ' [ガソリンエンジン駆動・手押し式]25リットル/min</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>17 機械損料</td><td>路面清掃車 [ブラシ式・四輪式] ホッパ容量 2.5~3.1m³</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>18 機械損料</td><td>散水車[トラック架装型]5500~6500リットル</td><td>供用日</td></tr> <tr><td>19 労務</td><td>特殊作業員</td><td>人</td></tr> <tr><td>20 労務</td><td>普通作業員</td><td>人</td></tr> <tr><td>21 労務</td><td>運転手 (特殊)</td><td>人</td></tr> <tr><td>22 労務</td><td>運転手 (一般)</td><td>人</td></tr> <tr><td>23 労務</td><td>土木一般世話役</td><td>人</td></tr> <tr><td>24 材料</td><td>軽油 1.2号</td><td>リットル</td></tr> <tr><td>25 材料</td><td>ガソリン レギュラー</td><td>リットル</td></tr> </tbody> </table>			機労材区分	名称・規格	単位	1 機械損料	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	供用日	2 機械損料	トラック [普通型] 2t 積	供用日	3 機械損料	トラック [普通型] 4~4.5t 積	供用日	4 機械損料	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第1次基準値)]ブレード幅 3.7m	供用日	5 機械損料	ロードローラ[マダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量 10~12t 締固め幅 2.1m	供用日	6 機械損料	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量 3~4t	供用日	7 機械損料	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量 8~20t	供用日	8 機械損料	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	供用日	9 機械損料	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量 8~10t	供用日	10 機械損料	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量 2.4~2.8t	供用日	11 機械損料	振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 3~4t	供用日	12 機械損料	A S フィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	供用日	13 機械損料	A S フィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	供用日	14 機械損料	A S フィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 3.0~8.5m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	供用日	15 機械損料	ディストリビュータ[トラック架装式]2000~3000リットル	供用日	16 機械損料	アスファルトスプレヤ' [ガソリンエンジン駆動・手押し式]25リットル/min	供用日	17 機械損料	路面清掃車 [ブラシ式・四輪式] ホッパ容量 2.5~3.1m ³	供用日	18 機械損料	散水車[トラック架装型]5500~6500リットル	供用日	19 労務	特殊作業員	人	20 労務	普通作業員	人	21 労務	運転手 (特殊)	人	22 労務	運転手 (一般)	人	23 労務	土木一般世話役	人	24 材料	軽油 1.2号	リットル	25 材料	ガソリン レギュラー	リットル		
機労材区分	名称・規格	単位																																																																																																																																																																	
1 機械損料	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	供用日																																																																																																																																																																	
2 機械損料	トラック [普通型] 2t 積	供用日																																																																																																																																																																	
3 機械損料	トラック [普通型] 4~4.5t 積	供用日																																																																																																																																																																	
4 機械損料	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第1次基準値)] ブレード幅 3.7m	供用日																																																																																																																																																																	
5 機械損料	ロードローラ[マダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量 10~12t	供用日																																																																																																																																																																	
6 機械損料	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量 3~4t	供用日																																																																																																																																																																	
7 機械損料	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量 8~20t	供用日																																																																																																																																																																	
8 機械損料	振動ローラ [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	供用日																																																																																																																																																																	
9 機械損料	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量 8~10t	供用日																																																																																																																																																																	
10 機械損料	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量 2.4~2.8t	供用日																																																																																																																																																																	
11 機械損料	振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 3~4t	供用日																																																																																																																																																																	
12 機械損料	A S フィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	供用日																																																																																																																																																																	
13 機械損料	A S フィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 2.4~6.0m [排出ガス対策型(第1次基準値)]	供用日																																																																																																																																																																	
14 機械損料	A S フィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 3.0~8.5m [排出ガス対策型(第1次基準値)]	供用日																																																																																																																																																																	
15 機械損料	ディストリビュータ[トラック架装式]2000~3000リットル	供用日																																																																																																																																																																	
16 機械損料	アスファルトスプレヤ' [ガソリンエンジン駆動・手押し式]25リットル/min	供用日																																																																																																																																																																	
17 機械損料	路面清掃車 [ブラシ式・四輪式] ホッパ容量 2.5~3.1m ³	供用日																																																																																																																																																																	
18 機械損料	散水車[トラック架装型]5500~6500リットル	供用日																																																																																																																																																																	
19 労務	特殊作業員	人																																																																																																																																																																	
20 労務	普通作業員	人																																																																																																																																																																	
21 労務	運転手 (特殊)	人																																																																																																																																																																	
22 労務	運転手 (一般)	人																																																																																																																																																																	
23 労務	土木一般世話役	人																																																																																																																																																																	
24 材料	軽油 1.2号	リットル																																																																																																																																																																	
25 材料	ガソリン レギュラー	リットル																																																																																																																																																																	
機労材区分	名称・規格	単位																																																																																																																																																																	
1 機械損料	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第1次基準値)]3t級	供用日																																																																																																																																																																	
2 機械損料	トラック [普通型] 2t 積	供用日																																																																																																																																																																	
3 機械損料	トラック [普通型] 4~4.5t 積	供用日																																																																																																																																																																	
4 機械損料	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第1次基準値)]ブレード幅 3.7m	供用日																																																																																																																																																																	
5 機械損料	ロードローラ[マダム・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量 10~12t 締固め幅 2.1m	供用日																																																																																																																																																																	
6 機械損料	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量 3~4t	供用日																																																																																																																																																																	
7 機械損料	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第1次基準値)]質量 8~20t	供用日																																																																																																																																																																	
8 機械損料	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量 0.5~0.6t	供用日																																																																																																																																																																	
9 機械損料	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量 8~10t	供用日																																																																																																																																																																	
10 機械損料	振動ローラ[搭乗・タンデム式・排出ガス対策型(第2次基準値)] 質量 2.4~2.8t	供用日																																																																																																																																																																	
11 機械損料	振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第1次基準値)] 質量 3~4t	供用日																																																																																																																																																																	
12 機械損料	A S フィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1.4~3.0m	供用日																																																																																																																																																																	
13 機械損料	A S フィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 2.4~6.0m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	供用日																																																																																																																																																																	
14 機械損料	A S フィニッシャ [ホイール型] 舗装幅 3.0~8.5m [排出ガス対策型(第2次基準値)]	供用日																																																																																																																																																																	
15 機械損料	ディストリビュータ[トラック架装式]2000~3000リットル	供用日																																																																																																																																																																	
16 機械損料	アスファルトスプレヤ' [ガソリンエンジン駆動・手押し式]25リットル/min	供用日																																																																																																																																																																	
17 機械損料	路面清掃車 [ブラシ式・四輪式] ホッパ容量 2.5~3.1m ³	供用日																																																																																																																																																																	
18 機械損料	散水車[トラック架装型]5500~6500リットル	供用日																																																																																																																																																																	
19 労務	特殊作業員	人																																																																																																																																																																	
20 労務	普通作業員	人																																																																																																																																																																	
21 労務	運転手 (特殊)	人																																																																																																																																																																	
22 労務	運転手 (一般)	人																																																																																																																																																																	
23 労務	土木一般世話役	人																																																																																																																																																																	
24 材料	軽油 1.2号	リットル																																																																																																																																																																	
25 材料	ガソリン レギュラー	リットル																																																																																																																																																																	
(注1) 機械損料は、「令和6年度 船舶および機械器具等の損料算定基準」の供用日当たり換算値 損料(15欄)			(注1) 機械損料は、「令和6年度 船舶および機械器具等の損料算定基準」の供用日当たり換算値 損料(15欄)																																																																																																																																																																